



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 3766</p> <p>PVC užbaigimo profilis sienų-lubų sandūroms</p> <p>PVC profilis naudojamas su 12,5mm storio GKP.</p> <p>Su ištraukiama apsaugine juostele.</p> <p>Profilis tarp besiliečiančių plokštumų leidžia suformuoti elastingą sandūrą.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartas</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi (atspari ultravioletiniams spinduliams)</p> <p>DIN EN ISO 1163-1, DIN 16941</p> <p>1,0 mm</p> <p>balta</p> <p>300 cm +/- 1 cm</p> <p>35 vnt</p> <p>Pirmiausia nuglaistoma ir nudažoma viena iš besiribojančių plokštumų (pvz., lubos).</p> <p>Tada į plyšį tarp GKP įspraudžiamas profilis (žr. paveikslėlį).</p> <p>Toliau glaistoma ir dažoma antroji plokštuma (pvz., sienos).</p> <p>Pabaigus apdailos darbus, pilka apsauginė profilio juostelė ištraukiama.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2006/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 1999/09</p>