



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 9299</p> <p>Aliuminio 90° puskampis glaistymui</p> <p>Profilis naudojamas, kai 12,5mm GKP plokštuma (siena, lubos) ribojasi su lygiais paviršiais, kurių pirminė apdaila jau atlikta.</p> <p>Matmenys: 13x23 mm</p> <p>Glaisto storis ≥ 1 mm</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Aliuminis ALMg 3, 5754 H 24</p> <p>0,40 +/- 0,02 mm</p> <p>250 cm, 300 cm +/- 1 cm</p> <p>50 vnt</p> <p>Jeigu abu statų kampą sudarantys paviršiai dar neapdirbti, naudojami šie profiliai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aliuminio 90° kampas glaistymui - 09579, - PVC apsauginis kampas - 03790, - Reguliuojamas PVC apsauginis kampas - 03751. <p>Lyginant su kitų gamintojų analogiškais produktais, šis profilis yra storesnis (0,40mm vietoj 0,30mm) ir tvirtesnis.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2006/12</p>	<p>Leidimas išduotas: 2002/10</p>