



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Užsakymo numeris: <b>37401</b></p> <p><b>PVC tinkavimo užbaigiamasis profilis su tinkleliu</b></p> <p>Naudojamas kartu su cokoliniais profiliais <b>9143..9150</b>, šiltinant pastatų fasadus.</p> <p>Su armavimo tinkleliu ir briauna vandeniui nulašėti.</p> <p>Nominalus tinko storis <math>\geq 10\text{mm}</math></p>  |
| <p>Medžiaga</p> <p>Standartas</p> <p>Storis</p> <p>Papildomas tinklelis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p> | <p>PVC – U - Hi</p> <p>DIN EN ISO 1163-1; DIN 16941</p> <p>1,0 mm</p> <p>Stiklo audinio armavimo tinklelis. Plotis - 10 cm</p> <p>balta (spalvos kodas - Nr. 10)</p> <p>250 cm +/- 1 cm</p> <p>15 vnt</p> <p>Profilis maunamas ant cokolinio profilio <b>9143..9150</b> išorinės briaunos (žr. pav.).</p> <p>Galimos profilio modifikacijos:<br/> <b>37400</b> - 6mm,<br/> <b>37402</b> - 14mm</p> |
| <p>Informacija atnaujinta: 2009/11</p>   | <p>Leidimas išduotas: 2005/01</p>  |