



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: <b>9007</b></p> <p><b>90° aliuminio tinkavimo kampas</b></p> <p>Aliuminio apsauginis išorinis kampas vidaus tinkavimo darbams</p> <p>Tinko storis <math>\geq 10</math> mm</p> <p>Matmenys: plotis - 34 mm, viršūnės plotis - 7,5 mm</p> <p>Gali būti naudojamas su gipsiniais, gipsiniais - kalkiniais, kalkiniais - cementiniais, tai pat su tinkais, turinčiais sintetinių dervų.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartai</p> <p>Storis</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Aliuminis ALMg 3, 5754 H 22</p> <p>DIN EN 485 – 2 + EN 485 - 4</p> <p>0,58 mm <math>\pm</math> 0,03 mm</p> <p>260, 300 cm +/- 1 cm</p> <p>25 vnt</p> <p><b>Drėgnose ir šlapiose patalpose naudotini nerūdijančio plieno profiliai.</b></p>
<p>Informacija atnaujinta: 2006/06</p>	<p>Leidimas išduotas: 2003/03</p>

Šiame lape pateikta informacija atitinka esamą situaciją ir galioja tol, kol nepasirodys naujasis leidimas. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią šios informacijos versiją. Produkcijai suteikta garantija galioja tik tada, kai laikomasi produkto naudojimo, montavimo ir laikymo instrukcijų.