



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 9150</p> <p>Cokolinis profilis 100mm</p> <p>Naudojamas šiltinant pastatų fasadus.</p> <p>Profilio plotis - 10mm.</p>																
<p>Medžiaga</p> <p>Standartas</p> <p>Storis</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Aliuminis , 3103 H 24</p> <p>DIN EN 485-2+ DIN EN 485-4</p> <p>0,8 mm ± 0,04 mm</p> <p>250 cm +/- 1 cm</p> <p>10 vnt</p> <p>Gali būti užsakomi ir iš anksto paruošti cokolinių profilių kampai 9271..9292 (žr. pav.)</p> <p>Galimi kiti storiai:</p> <table border="0"> <tr> <td>9143 - 30mm,</td> <td>9212 - 120mm,</td> </tr> <tr> <td>9144 - 40mm,</td> <td>9213 - 140mm,</td> </tr> <tr> <td>9145 - 50mm,</td> <td>9219 - 150mm,</td> </tr> <tr> <td>9146 - 60mm,</td> <td>9214 - 160mm,</td> </tr> <tr> <td>9147 - 70mm,</td> <td>9215 - 170mm,</td> </tr> <tr> <td>9148 - 80mm,</td> <td>9216 - 180mm,</td> </tr> <tr> <td>9149 - 90mm,</td> <td>9217 - 190mm,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9218 - 200mm</td> </tr> </table>	9143 - 30mm,	9212 - 120mm,	9144 - 40mm,	9213 - 140mm,	9145 - 50mm,	9219 - 150mm,	9146 - 60mm,	9214 - 160mm,	9147 - 70mm,	9215 - 170mm,	9148 - 80mm,	9216 - 180mm,	9149 - 90mm,	9217 - 190mm,		9218 - 200mm
9143 - 30mm,	9212 - 120mm,																
9144 - 40mm,	9213 - 140mm,																
9145 - 50mm,	9219 - 150mm,																
9146 - 60mm,	9214 - 160mm,																
9147 - 70mm,	9215 - 170mm,																
9148 - 80mm,	9216 - 180mm,																
9149 - 90mm,	9217 - 190mm,																
	9218 - 200mm																
<p>Informacija atnaujinta: 2007/07</p>	<p>Leidimas išduotas: 2002/01</p>																

Šiame lape pateikta informacija atitinka esamą situaciją ir galioja tol, kol nepasirodys naujasis leidimas. Įsitinkite, kad naudojate naujausią šios informacijos versiją. Produkcijai suteikta garantija galioja tik tada, kai laikomasi produkto naudojimo, montavimo ir laikymo instrukcijų.